

Fassadenschalter P7097 / Ordner-Delta

Dieses Gerät wurde für den frontbündigen Einbau in Fassaden und Trennwänden entwickelt. Es wird in Pförtnerlogen, Justizvollzugsanstalten, Botschaften und Zollstellen im Innen- oder Außenbereich eingesetzt und ermöglicht aufgrund seiner Innenhöhe von

100 mm auch die Durchgabe von Ordnern mit breitem Rücken.

Sicherheit

Der Fassadenschalter P 7097 Ordner wird in Anlehnung an die Beschussklassen FB 4 bis FB 7 gebaut und ist auch in feuer- hemmender Ausführung lieferbar. Für das Standardgerät P 7097 senden wir Ihnen gerne die entsprechenden Prüfzeugnisse zu.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Nach dem Schließen der inneren Abdeckplatte kann der Wagen zur Außenseite geschoben werden. Der Wagen arretiert in beiden Endstellungen.

Mulde und innere Abdeckplatte sind gegeneinander verriegelt, dies gewährleistet die Sicherheit gegen Durchschuss sowie ein unbefugtes Durchgreifen und verhindert zudem auch die Zugluft am Arbeitsplatz.

Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion lackiert. Die Frontblende, die innere Abdeckplatte und der Zugluftschieber sind standardmäßig in Aluminium silberfarbig eloxiert.

In den Fassadenschalter ist eine vollständige Sprechanlage integriert. Eine eventuelle Montage des Kapselmikrofons auf Sprechhöhe im Fensterrahmen ist bauseits zu prüfen.

Montage

Das Gerät wird von außen in die vorbereitete Wandöffnung eingeschoben.

Die innere Abdeckplatte des Schalters wird von oben in den Thekenausschnitt eingesetzt und mit dem Gerät verschraubt. Zur Aufnahme des Gewichts muss der Fassadenschalter entsprechend unterbaut werden. Die Möglichkeit einer späteren

Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

Sprechanlage

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage GEC 882 oder Delta 2.0, damit eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Bediener und Besucher gewährleistet ist.



Lieferbare Varianten

- P7097/FB4
- P7097/FB4*/Delta 2.0
- P7097/FB6
- P7097/FB6*/Delta 2.0
- P7097/FB7
- P7097/FB7*/Delta 2.0
- P7097/O/FB4*
- P7097/O/FB4*/Delta 2.0
- P7097/O/FB6*
- P7097/O/FB6*/Delta 2.0
- P7097/O/FB7*
- P7097/O/FB7*/Delta 2.0
- P7097/O/EI 90/FB4*
- P7097/O/EI 90/FB4*/Delta 2.0
- P7097/O/EI 90/FB6*
- P7097/O/EI 90/FB6* Delta 2.0

* Die gekennzeichneten Varianten sind nicht gesondert geprüft. Die Angabe der Beschussklasse und Feuerwiderstandsklasse erfolgt in Anlehnung an geprüfte bauähnliche Geräte bzw. alte Prüfnormen.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.